

FG1340MM

Agitateur professionnel mono-axe

Idéal pour mélanger le mortier, le plâtre, les peintures et les colles. Léger et maniable, il garantit un haut confort de travail et un excellent rendement



DOUBLE MARCHE ET REGLAGE DE VITESSE DE MELANGE

Le variateur continu de vitesse de 0 à 6 permet le juste rapport entre diamètre des fouets et densité du matériel à mélanger. Il permet d'obtenir un mélange homogène et une totale absence des grumeaux dans un temps réduit.

ELEVEE COUPLE DE MELANGE

POIGNEE ERGONOMIQUE EN ACIER AVEC REVETEMENT EN PLASTIQUE

ALLUMAGE AVEC BOUTON DE SECURITE
Le bouton évite la mise en train accidentelle de l'outil.

ÉQUIPÉ DE SÉRIE AVEC UN AXE EN ALUMINIUM AVEC FUSION A PRESSE AVEC PELLER DE MÉLANGE INTERCHANGEABLE



	FG1340MM	FG1360MM
Capacité de mélange (lt)	40-90	40-100
Poids (kg)	16	18
Moteur monophasé (w)	1650	1700
Frequence (HZ)	50/60	50/60
1e vitesse (rpm/min)	0-450	0-400
2e vitesse (rpm/min)	0-600	0-560
Jonction des outils	M14	jonction rapid
Diametre des outils (mm)	140	130
Dimensions (L in mm)	460	680
Dimensions (L in mm)	390	390
Dimensions (H in mm)	550	550

	FG156MM	FG1512MM	FG1536MT
Capacité cuve (lt)	56	120	360
Capacité de malaxage (lt)	47	60	200
Diametre de la cuve (mm)	580	700	952
Tours/min pelles (rpm)	55	32	36/36*
Poids net (kg)	39	96	357/360*
Poids avec emballage (kg)	45	111	-
Dimensions de roues (mm)	100x20	-	-
Moteur monophasé (Kw)	0,55	0,6	-
Moteur triphasé / Moteur essence (Kw)	-	-	3/8,1*
Absorption (A)	5	6	-
Niveau sonore Lp Db (A)	65	68	-
Hauter de charge max-min (mm)	-	-	745/445*
Dimensions (L in mm)	1040	925	1080
Dimensions (L in mm)	795	980	1680
Dimensions (H in mm)	580	1520	1155
Dimensions d'emballage (L in mm)	620	800	-
Dimensions d'emballage (L in mm)	455	870	-
Dimensions d'emballage (H in mm)	585	1000	-

* Moteur électrique / Moteur essence

UNIMEC S.r.l.
Sede Legale e Stabilimento
Loc. Foschi, via Lombardia, 1
53036 Poggibonsi (Si) - Italy

Stabilimento
Loc. Ponte Spada, via Galilei, 5/7
50021 Barberino Val D'Elsa (Fi) - Italy

Tel. +39/0577.985978
Fax +39/0577.983490
e-mail: info@unimecitalia.com
www.unimecitalia.com



FG1360MM

Agitateur professionnel double-axe

Idéal pour mélanger le mortier, le plâtre, les peintures et les colles. Léger et maniable, il garantit un haut confort de travail et un excellent rendement



DOUBLE MARCHE

ELEVEE COUPLE DE MELANGE

EQUIPÉ DE SÉRIE AVEC DEUX AXES EN ALUMINIUM AVEC FUSION A PRESSE



DOUBLE MARCHE ET REGLAGE DE VITESSE DE MELANGE

Le variateur continu de vitesse de 0 à 6 permet le juste rapport entre diamètre des fouets et densité du matériel à mélanger. Il permet d'obtenir un mélange homogène et une totale absence des grumeaux dans un temps réduit.

POIGNEE ERGONOMIQUE EN ACIER AVEC REVETEMENT EN PLASTIQUE

ALLUMAGE AVEC BOUTON DE SECURITE

Le bouton évite la mise en train accidentelle de l'outil.



FG156MM

Malaxeur professionnel pour petit chantier et reconstruction

Idéal pour le malaxage de petite quantité de matériaux fins. Léger, compact, très silencieux, il consent de mélanger sans nécessité de support de l'opérateur évitant vibrations endommageant la santé.



DISPOSITIF ELECTRIQUE DE SECURITE
Une fine de course coupe la rotation des pelles en soulevant le groupe malaxeur.

EXTREMEMENT SILENCIEUX
Grâce au réducteur avec engrenages à bains d'huile le niveau de bruit est inférieur à 65 dB (A).



IL CONSENT DE MELANGER SANS NECESSITE DE SUPPORT DE L'OPERATEUR
Il ne transmet pas à l'opérateur vibrations dangereuses pour la santé.

CHARIOT DE TRANSPORT DE LA CUVE
Il permet le transport du matériel mélangé jusqu'à la zone de travail. Pour le renversement du matériel, on n'a pas besoin de l'enlever du chariot.



TIMON DE MOUVEMENT
Fourni de série.

CUVE LT. 60
La cuve est en plastique anti-choc, rigide pour le transport, et résistant au malaxage.



INTERRUPTEUR MAGNETO-THERMIQUE AVEC BOBINE DE TENSION MINIMUM IP55 ET FICHE IP67

FG1512MM

Malaxeur compacte et facile à déplacer, c'est la machine idéale pour milieux avec zone de travail limité



JAMBES EXTENSIBLES
Ils permettent de régler l'hauteur de charge (max/min.650/430 mm).

SISTEME DE MALAXAGE PLANETAIRE A REGIME FORCE
Il permet d'obtenir un mélange homogène dans un temps réduit.(mélange de 60lt de mortier maigre en environ 40" pour FG1512MM).

DISPOSITIF ELECTRIQUE DE SECURITE
Une fine de course coupe la rotation des pales en soulevant le groupe malaxeur.



CHARIOT DE TRANSPORT DE LA CUVE
Il facilite les opérations de décharge et déplacement du matériel.

REDUCTEUR AVEC ENGRANAGES A BAINS D'HUILE
Il garantit un extrême silence.

INTERRUPTEUR MAGNETO-THERMIQUE AVEC BOBINE DE TENSION MINIMUM IP55 ET FICHE IP67

IL CONSENT DE MELANGER SANS NECESSITE DE SUPPORT DE L'OPERATEUR
Il ne transmet pas à l'opérateur vibrations dangereuses pour la santé.



FG1536MT

Malaxeur professionnel étudié pour produits pré-mélangés en sacs or en silos



PROTECTION "A" CHAMPIGNON SUR L'AXE DE ROTATION POUR LE DISTRUBUTION UNIFORME DU MATERIEL

DISPOSITIF ELECTRIQUE DE SECURITE
Une fine de course coupe la rotation des pelles en soulevant la grille de protection de la cuve.

IL CONSENT DE MELANGER SANS NECESSITE DE SUPPORT DE L'OPERATEUR
Il ne transmet pas à l'opérateur vibrations dangereuses pour la santé.

ROUES PNEUMATIQUES ET JAMBES REGLABLES EN HAUTEUR
Ils facilitent le déplacement et le confort de l'usage.

GRILLE AVEC LAME CASSE-SAC
Il permet un chargement facile avec une grande visibilité, et en protégeant de contacts accidentels.

INTERRUPTEUR MAGNETO-THERMIQUE AVEC BOBINE DE TENSION MINIMUM IP55 ET FICHE IP67

SISTEME DE MALAXAGE PLANETAIRE A REGIME FORCE
Il permet d'obtenir un mélange homogène dans un temps réduit et une excellente vitesse de décharge.

PELLES AVEC PARTIE EN CAOUTCHOUC POUR LE NETTOYAGE DE LA CUVE

REDUCTEUR AVEC ENGRANAGES A BAINS D'HUILE Il garantit un extrême silence.

JAMBES EXTENSIBLES
Ils permettent de régler l'hauteur de charge.

