



L'INDICATORE DI TAGLIO

Elimina la possibilità di errore consentendo un taglio preciso

RUOTE PRESSOFUSE MONTATE SU CUSCINETTI A SFERA

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
Il disco viene immediatamente raffreddato all'uscita del taglio

SERBATOIO ACQUA

Incorporato nel telaio limita le dimensioni di ingombro della macchina

VOLANTINO PER LA REGOLAZIONE DELLA PROFONDITA' DI TAGLIO

Garantisce la veloce variazione della profondità' di taglio.

COMANDI ERGONOMICI E IMPUGNATURE REGOLABILI IN ALTEZZA
Consentono il facile utilizzo da parte dell'operatore

IL GANCIO DI SOLLEVAMENTO
In posizione centrale mantiene il perfetto equilibrio della macchina in fase di sollevamento

Codice	FG2435MS	FG2450MS
Potenza (hp)	Honda GX160 HP 4,80	Honda GX390 HP 13
Serbatoio acqua (lt)	12	35
Diametro disco (mm)	350	500
Diametro foro (mm)	25,4	25,4
Prof. taglio (mm)	115	170
Dimensioni (mm)	850x500x780	1050x570x990
Peso (kg)	83	135