

MESCOLATRICE PROFESSIONALE PER PICCOLI CANTIERI E RISTRUTTURAZIONI



**CONSENTE DI MISCELARE
SENZA NECESSITÀ DI SOSTEGNO
DA PARTE DELL'OPERATORE**
Non trasmette all'operatore vibrazioni dannose per la salute.

CARRELLO PER IL TRASPORTO DELLA VASCA

Consente il trasporto del materiale mescolato fino alla zona di lavoro. Per il ribaltamento della vasca non è necessario toglierla dal carrello.

DISPOSITIVO ELETTRICO DI SICUREZZA

Grazie ad un fine corsa la rotazione delle pale si blocca sollevando il gruppo di mescolamento.



ESTREMA SILENSIOSITÀ

Grazie al motoriduttore con ingranaggi in bagno d'olio il livello di rumorosità è di soli 65 dB(A).

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO CON BOBINA DI MINIMA TENSIONE IP55 E SPINA IP67

TIMONE DI MOVIMENTAZIONE

Fornito di corredo

VASCA LT 60

È realizzata in materiale plastico antiurto che anche durante il trasporto gli conferisce rigidità e resistenza ai materiali.



	FG1506MM
Capacità vasca (lt)	56
Resa effettiva (lt)	47
Diametro vasca (mm)	580
N° giri pale (rpm)	55
Peso macchina / Peso con imballo (kg)	39 / 45
Dimensione ruote (mm)	100x20
Motore elettrico monofase (kw)	0.55
Assorbimento (A)	5
Lp posizione operatore dB (A)	65
Dimensioni L/P/H (mm)	1040 / 795 / 580
Dimensioni imballo L/P/H (mm)	620 / 455 / 585