

FG2C LT 500

BETONIERA IDRAULICA RIBALTAMENTO A BICCHIERE



CARATTERISTICHE MACCHINA

- ribaltamento idraulico vasca
- protezione corona di rotazione vasca
- pala raschiante c/avvolgitore
- ruote pneumatiche con mozzo
- indicatore di livello serbatoio acqua
- carico separato acqua e inerti
- comandi di controllo ravvicinati

BENNA DI DIMENSIONI MAGGIORATE

Priva di angoli vivi e con dimensioni maggiorate agevola lo scarico del materiale ed evita che questo possa restare attaccato all'interno.

CARICO SEPARATO ACQUA ED INERTI

Migliora la qualità dell'impasto rendendolo più omogeneo e ben amalgamato.

SPECIALE VERNICIATURA AD ACQUA

Rispetta la normativa in vigore e consente alla macchina di mantenere il suo colore a lungo nel tempo.

PIEDI ZINCATI REGISTRABILI

Garantiscono una perfetta stabilizzazione sul terreno in fase operativa e agevolano il trasporto per gli spostamenti.


OPTIONAL

Supporto di stazionamento regolabile




CARTER DI PROTEZIONE DEL PISTONE IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO BENNA

Evita che il materiale scaricato dalla benna o che quello in fase di impasto possano entrare a contatto con il pistone causando una precoce usura.



CAVO DI SICUREZZA RIBALTAMENTO

Impedisce il ribaltamento della botte durante la fase di carico materiale con benna alzata e in posizione orizzontale.



CABINA MOTORE UNIVERSALE

Garantisce l'alloggiamento sia del motore elettrico che di quello diesel e consente di poterli intercambiare in base alle esigenze.



KIT PESA IDRAULICA PER BENNA

Fornito su richiesta è completo di pannello di comando elettronico

CASSETTA ELETTRICA



Versione CE



Versione Export

PISTONE BENNA



Versione CE



Versione Export

VALVOLA DI REGOLAZIONE PRESSIONE RIBALTAMENTO

Brevettata da Unimec consente di differenziare la pressione idraulica del ribaltamento del bicchiere da quella per la movimentazione della benna di carico.



CONTALITRI CON RACCORDI

È fornito su richiesta su entrambe le versioni.



VERSIONE A NORMATIVA CE

- scatola elettrica con fungo di arresto e presa IP55
- sistema anticaduta della benna con valvola di non ritorno
- dispositivo idraulico con bloccaggio leva
- rete di protezione laterali

	FG2C-500
Capacità cont. materiali sfusi (lt)	500
Resa effettiva (lt)	400
Capacità serbatoio acqua (lt)	80
Prod. oraria cemento finito	5,8
Peso (Kg)	650
Potenza motore elettrico HP (Kw)	3,0 (2,25)
Potenza motore diesel HP (Kw)	7,5 (5,50)
Ingombro LxLxH (benna alzata) cm	190x180x310
PALA RASCHIANTE	
Potenza motore elettrico	2,5 (1,85)
Capacità di trazione	257
Velocità di trazione	0,72
Cavo di acciaio/elettrico	12/12
Optional (vedi p. 26)	-