

BETONIERA SILENZIATA SENZA CORONA CON RIDUTTORE



MAGGIORE SILENZIOSITÀ E SICUREZZA DELL' OPERATORE

Il nuovo sistema di trasmissione con riduttore e cinghia Poly V racchiuso nel braccio di supporto garantisce una elevata silenziosità della macchina e una estrema sicurezza per l'operatore. La particolarità della cinghia fa in modo che non necessiti di tiraggio e che abbia una vita più lunga.

MOTORE ELETTRICO A 6 POLI (FG3C)

Il numero ridotto di giri e la facilità di coppia del motore aumenta la potenza garantita alla macchina rispetto ad un comune motore a 4 poli.

BOTTE IN ACCIAIO STAMPATO

Senza angoli vivi di saldatura agevola la pulizia della botte a lavoro ultimato. Il fondo di spessore 3,00 mm è in grado di sopportare le sollecitazioni derivanti dal lavoro continuo.

TIMONE DI SERIE

È fornito per la movimentazione manuale.

RIBALTAMENTO A 359°

È possibile scaricare l'inerte da entrambi i lati. Il particolare telaio fa in modo che il recipiente di scarico possa essere sollevato dall'alto con gru o altri mezzi.

SCATOLA ELETTRICA CON:

- Fungo di arresto
- Teleruttore portafusibile
- Condensatore
- Presa di corrente IP 55 contro gli spruzzi

RIBALTAMENTO SENZA FATICA

Riduttore ad ingranaggi e vite senza fine rendono il ribaltamento agevole. Il volano di diametro 610 mm rende il ribaltamento graduale e facilmente controllabile.

SPECIALE VERNICIATURA AD ACQUA

INCLINAZIONE DEL VOLANO

Consente un facile controllo dell'impasto anche durante il ribaltamento.

MESCOLAMENTO A TRE PALE

Studiato per una maggiore velocità ed omogeneità.

MAGGIORE RESISTENZA NEL TEMPO

Il telaio zincato garantisce una maggiore resistenza nel tempo.

	FG4C-250	FG3C-320
Volume totale vasca (lt)	252	312
Capacità di mescolamento (lt)	200	255
Motore elettrico monofase HP(Kw)	0,90 (0,70)	1,00 (0,75)
Motore elettrico trifase HP(Kw)	-	-
Motore diesel HP(Kw)	-	-
Motore a scoppio HP(Kw)	-	-
Livello di emissione sonora (db(A))	<80	<80
Misure di ingombro LxLxH (cm)	165x85x154	168x93x168
Peso a vuoto (kg)	145	185
Optional (vedi p. 26)	-	-