

BETONIERA PROFESSIONALE CON CORONA DI ROTAZIONE E CABINA RINFORZATA



BOTTE IN ACCIAIO STAMPATO

Senza angoli vivi di saldatura agevola la pulizia della botte a lavoro ultimato. Il fondo di spessore 3,00 mm è in grado di sopportare senza sforzo le sollecitazioni derivanti dal lavoro continuo.

SISTEMA DI MESCOLAMENTO A TRE PALE E CONTROFONDO

Per una maggiore velocità e omogeneità.

PROTEZIONE AGLI INGRANAGGI

La betoniera è costruita secondo la normativa CE avendo tutte le protezioni alla corona di rotazione, al volante. La pedalina di ribaltamento è protetta dall'azionamento fortuito.

INGRANAGGI SMONTABILI

Per facilitare le riparazioni e la sostituzione anche a distanza di tempo.

TIMONE DI SERIE

È fornito per la movimentazione manuale.

SPECIALE VERNICIATURA AD ACQUA

RIBALTAMENTO AGEVOLATO

Grazie al volante di diametro 610 mm e alla riduzione di ingranaggi fusi ad alta resistenza. Il gruppo di ribaltamento con supporto in ghisa e corona di dimensioni tali da ridurre al minimo la fatica.

CABINA MAGGIORATA CON APERTURA ORIZZONTALE



SISTEMA DI TRASMISSIONE REGISTRABILE

Con pignone fuso a resistenza 180 Brinnell. I denti della corona posizionati nella parte inferiore rendono la macchina estremamente silenziosa.

NELLA VERSIONE FG3TS È DOTATA DI ASSALE STERZANTE E 4 RUOTE

SISTEMA DI TRASMISSIONE MOTORE PULEGGIA A DUE CINGHIE

	FG3T-350	FG3TS-350
Volume totale vasca (lt)	352	352
Capacità di mescolamento (lt)	280	280
Motore elettrico monofase HP(Kw)	1,5 (1,1)	1,5 (1,1)
Motore elettrico trifase HP(Kw)	1,5 (1,1)	1,5 (1,1)
Motore diesel HP(Kw)	5,0 (3,7)	5,0 (3,7)
Motore a scoppio HP(Kw)	6,0 (4,5)	6,0 (4,5)
Livello di emissione sonora (db(A))	<80	<80
Misure di ingombro LxLxH (cm)	195x100x150	195x100x150
Peso a vuoto (kg)	215	220
Optional (vedi p. 26)	3 - 4 - 8	3 - 4 - 8