



**FORNITO DI ASSALE
AMMORTIZZATO
CON RUOTE PNEUMATICHE**

MAGGIORE STABILITÀ

Il telaio a "Z" garantisce una superficie di appoggio maggiore rispetto alle macchine tradizionali.

MAGGIORE SILENZIOSITÀ E SICUREZZA DELL' OPERATORE

Il nuovo sistema di trasmissione con riduttore e cinghia Poly V racchiuso nel braccio di supporto garantisce una elevata silenziosità della macchina e una estrema sicurezza per l'operatore. La particolarità della cinghia fa in modo che non necessiti di tiraggio e che abbia una vita più lunga.

INCLINAZIONE DEL VOLANO

Consente un facile controllo dell'impasto anche durante il ribaltamento.

BOTTE IN ACCIAIO STAMPATO

Senza angoli vivi di saldatura agevola la pulizia della botte. Il fondo di spessore 3,00 mm è in grado di sopportare sollecitazioni continue.

MESCOLAMENTO A TRE PALE

Studiato per una maggiore velocità ed omogeneità.

SPECIALE VERNICIATURA AD ACQUA

TIMONE DI SERIE

È fornito per la movimentazione manuale.

RIBALTAMENTO A 359°

È possibile scaricare l'inerte da entrambi i lati. Il particolare telaio fa in modo che il recipiente di scarico possa essere sollevato anche dall'alto con gru o altri mezzi di sollevamento.

SCATOLA ELETTRICA CON:

- Fungo di arresto
- Teleruttore
- Portafusibile
- Condensatore
- Presa IP55 contro gli spruzzi

RIBALTAMENTO SENZA FATICA

Grazie al riduttore ad ingranaggi e alla vite senza fine il ribaltamento della vasca avviene senza fatica. Il volano di diametro 610 mm rende il ribaltamento graduale e facilmente controllabile.

	FG3XA-320	FG4XA-250
Volume totale vasca (lt)	312	250
Capacità di mescolamento (lt)	255	200
Motore elettrico monofase HP(Kw)	1,5	0,9
Motore elettrico trifase HP(Kw)	-	-
Motore diesel HP(Kw)	-	-
Motore a scoppio HP(Kw)	-	-
Livello di emissione sonora (db(A))	<80	<80
Misure di ingombro LxLxH (cm)	168x90x156	168x90x156
Peso a vuoto (kg)	184	148
Optional (vedi p. 26)	7	7