

FG4 LT 200/250

BETONIERA PROFESSIONALE CON CORONA DI ROTAZIONE



SPECIALE VERNICIATURA AD ACQUA

Rispetta la normativa in vigore e consente alla macchina di mantenere il suo colore a lungo nel tempo.

RIBALTAMENTO AGEVOLATO

Grazie al volano di diametro di 610 mm ed alla riduzione ad ingranaggi fusi ad alta resistenza.

BOTTE IN ACCIAIO STAMPATO

Senza angoli vivi di saldatura agevola la pulizia della botte a lavoro ultimato. Il fondo di spessore mm 2,00 è in grado di sopportare senza sforzo le sollecitazioni derivanti dal lavoro continuo.

CABINA DI GRANDI DIMENSIONI UNIVERSALE A NORMATIVA CE

Consente di essere adattata alla maggior parte dei tipi di motore e ne permette un'agevole manutenzione.

INGRANAGGI SMONTABILI

Per facilitare le riparazioni e la sostituzione anche a distanza di tempo.

SCATOLA ELETTRICA CON:

- Fungo di arresto
- Teleruttore portafusibile
- Presa di corrente IP 55 contro gli spruzzi di acqua

SISTEMA DI MESCOLAMENTO A TRE PALE

Per una maggiore velocità e omogeneità.

PROTEZIONI AGLI INGRANAGGI

Costruita secondo la normativa CE avendo tutte le protezioni alla corona di rotazione e al volante. La pedalina di ribaltamento è protetta dall'azionamento fortuito.

SISTEMA DI TRASMISSIONE REGISTRABILE

Con pignone fuso a resistenza 180 Brinnell. I denti della corona posizionati nella parte inferiore rendono la macchina estremamente silenziosa.



	FG4-200	FG4-250
Volume totale vasca (lt)	192	252
Capacità di mescolamento (lt)	135	200
Motore elettrico monofase HP(Kw)	0,75 (0,55)	1,00 (0,75)
Motore elettrico trifase HP(Kw)	-	1,00 (0,75)
Motore diesel HP(Kw)	-	-
Motore a scoppio HP(Kw)	-	-
Livello di emissione sonora (db(A))	<80	<80
Misure di ingombro LxLxH (cm)	170x85x140	175x85x145
Peso a vuoto (kg)	125	145
Optional (vedi p. 26)	1	2-4-8