

FG5 LT 130

LEGGERA, COMPATTA E FACILE DA TRASPORTARE PER PICCOLI LAVORI E BRICOLAGE



VASCA IN ACCIAIO STAMPATO

Il fondo della vasca di 1,5 mm garantisce una lunga durata della macchina.

ROTAZIONE TELAIO 360°

La vasca può essere orientata per il carico/scarico da qualsiasi lato.

PRESA IP 55

CARTER PROTETTIVO PER MOTORE

STABILITÀ E FACILITÀ DI SPOSTAMENTO

Il piede di appoggio e le ruote di grande diametro agevolano lo spostamento e il posizionamento su ogni superficie.

MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE

La FG5 130 viene fornita in scatola e al termine del suo utilizzo può essere smontata nei tre componenti principali e riposta nella stessa scatola.



MOTORIDUTTORE CON INGRANAGGI DI ACCIAIO IN BAGNO D'OLIO.

IL MOTORUTTORE

Equipaggiato con una sonda termica che controlla la temperatura del motore e provvede allo spegnimento in caso di sovraccarico.

	FG5-130
Volume totale vasca (lt)	130
Capacità di mescolamento (lt)	80
Motore elettrico monofase HP(Kw)	0,50 (0,37)
Motore elettrico trifase HP(Kw)	-
Motore diesel HP(Kw)	-
Motore a scoppio HP(Kw)	-
Livello di emissione sonora (db(A))	<80
Misure di ingombro LxLxH (cm)	70x70x70
Peso a vuoto (kg)	55
Optional (vedi p. 26)	-